

12.04.21.

## Holzer Art Beton Хольцер Арт Бетон

### Особенности:

- экологичный материал
- экономичный расход
- легко наносится
- паропроницаемый

**Описание:** декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона на основе дисперсии акрилового полимера.

**Область применения:** предназначен для создания декоративного бесшовного покрытия на стенах, потолках, колоннах и других архитектурных элементах внутри помещений. Может применяться во влажных помещениях при дополнительной защите лессирующим составом *Festlack*. Интерьеры в стиле "Loft".

**Пригодные основания:** предварительно выровненные гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя; полностью просохшие шпатлевки на цементной, полимерной или гипсовой основе; другие минеральные основания в проектном возрасте; ранее окрашенные акриловыми красками прочные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Расход:** 0,7-1,2 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины слоя

**Цвет:** серый

**Состав:** водная дисперсия акрилового полимера, пигменты, минеральный наполнитель.

**Максимальный размер частиц:** 0,5 мм

**Температура применения:** от +10 до +25 °С

**pH:** 7,0-9,0

**Плотность:** около 1,1 г/см<sup>3</sup>

**Полное высыхание:** в зависимости от толщины слоя, не менее чем через 24 ч

**Полный набор прочности покрытия:** 28 суток

**Цветовая карта:** Art Beton

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.*

*Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.*



**Предварительная подготовка поверхности:** основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения *Holzer Primer* валиком или кистью в один слой. После его полного высыхания нанести колеруемый грунт под декоративные штукатурки *Holzer Primer Quartz* в один слой кистью, макловицей или валиком.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать при помощи миксера с насадкой, на низких оборотах, после чего материал готов к применению.

**Инструмент:** кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, щетка Effetto Frame, аппликатор.

**Нанесение:** нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Сразу после нанесения, поверхности придается необходимая фактура при помощи инструментов. Нанесение слоя покрытия на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы серии *Holzer Dekor: Festlack, Silk Luxe, Velour Luxe, Pearl Lack*.

Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очистить водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 5 кг и 10 кг.

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

