

**Holzer Superfarbe****Хольцер Суперфарбе**

<b>Описание</b>	Вододисперсионная матовая краска на основе акрилового сополимера
<b>Область применения</b>	Краска предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на бетонные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности. Рекомендуется для гостиных, спален, детских, офисов и других помещений с нормальной влажностью.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Укрывистость</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л
<b>Расход на 1 слой</b>	по финишной шпатлевке – около 140 г/м <sup>2</sup> по фактурным обоям – около 110 г/м <sup>2</sup> по гипсокартону – около 90 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	от пыли – 30-50 мин возможность перекрашивания - через 1 час
<b>Плотность</b>	около 1.68 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток</b>	около 67%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Блеск</b>	Глубоко матовая
<b>Термостойкость</b>	+80 <sup>0</sup> С в воздушно сухой среде
<b>Устойчивость к истиранию</b>	Сухая чистка
<b>Цветовая карта</b>	Monicolor Nova, RAL
<b>Базы для колеровки</b>	A

<b>Предварительная подготовка</b>	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтом Holzer Tiefgrund или Holzer Putzgrund.
<b>Нанесение</b>	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
<b>Очистка инструмента</b>	Малярные инструменты очищают водой.
<b>Фасовка</b>	2,5 л; 5 л; 10 л
<b>Транспортирование</b>	При температуре выше 0 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре
<b>Хранение</b>	Срок хранения в невскрытой заводской таре 2 года со дня изготовления
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
<b>УТИЛИЗАЦИЯ</b>	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.