

11.03.22. (1)
SP 02 504

Holzer HD 70

Особенности:

- для наружных и внутренних работ
- колеруется
- идеален для фактурных оснований
- устойчив к перепаду температур, воздействию УФ-излучения и CO₂



Описание: готовое к применению декоративное полимерное покрытие.

Область применения: состав предназначен для пропитки тонкослойных атмосферостойких декоративных покрытий на полимерной или минеральной основе, имитирующих фактуру различных видов дерева, природного камня. Для наружных и внутренних работ.

Пригодные основания: покрытие на основе Holzer Моделирпутц в возрасте не моложе 3 суток, гипсовые штукатурки в проектном возрасте, цементные или цементно-известковые штукатурки в проектном возрасте, другие минеральные основания в проектном возрасте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет: белый

Расход в зависимости от типа покрытия: 150-200 мл/м²

Состав: водная дисперсия синтетических полимеров, силиконовые смолы, эмульсия восков водная, пигменты, функциональные и антисептические добавки

Время высыхания одного слоя от пыли: 1 час

Полное высыхание: 24 часа

Температура применения: от +5°C до +25°C

Возможность колеровки: компьютерная колеровка пастами Holzer по системам представления цвета Holzer Фасад, RAL, NCS

Плотность: около 1,05 г/см³

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.



Предварительная подготовка поверхности: поверхность очистить от грязи, пыли, высолов и жировых загрязнений.

Условия при работе: поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и материала перед применением должна быть не менее +5°C и не более +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не рекомендуется работать под прямыми лучами солнца, при сильном тумане. На здании должна быть установлена кровля и водосточная система.

Подготовка материала: перед нанесением материал аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.

Нанесение: наносить на подготовленную поверхность при помощи необходимого для данной техники инструмента в один или несколько слоев. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Очистка инструмента: оборудование и инструменты очистить водой сразу после окончания работ. Инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 4 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

