

12.04.21.

Holzer Праймер

Особенности:

- укрепляет поверхность основания
- повышает адгезию к основаниям
- снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- с индикацией нанесения



Описание: грунт глубокого проникновения на основе акриловой полимера с индикацией нанесения. Не содержит органических растворителей. Готов к применению.

Область применения: предназначен для укрепления непрочных, мелкопористых, мелящих, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью. Для внутренних и наружных работ.

Пригодные основания: полностью просохшие цементные, полимерные и гипсовые шпатлевки, силикатный и керамический кирпич, монолитный, сборный бетон, стяжки на цементной, цементно-известковой, ангидритовой или гипсовой основе, ГКЛ и ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой: 0,1-0,2 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения

Цвет: светло-желтый

Цвет после высыхания: бледно-желтый

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные добавки.

Температура применения: от +5°C до +30°C

pH: 8,0-8,5

Плотность: около 1,00 г/см³

Время высыхания: 1 час

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Основание, предназначенное под грунтование очистить механически от грязи, пыли,



отслаивающихся элементов, цементного молочка, непрочного поверхностного слоя и жировых загрязнений. Ангидритовые стяжки отшлифовать до появления характерной шероховатости. Перед нанесением защитить участки, не предназначенные к обработке с помощью малярного скотча или пленки.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать вручную. Материал готов к нанесению.

Инструмент: кисть, валик, макловица или краскопульт.

Нанесение: наносить равномерным тонким слоем без появления наплывов в 1-2 слоя.

Очистка инструмента: малярные инструменты очистить водой сразу после окончания работ.

Упаковка: пластиковые канистры 5 л, 10 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

