

06.02.09. (4)

S 07 4802

Holzer Destroyer Хольцер Дестройер

Особенности:

- уничтожает плесень и грибки
- препятствует развитию новых микроорганизмов
- глубоко проникает в поверхность



Описание: средство для удаления грибков и плесени на минеральных поверхностях. Не содержит хлора и органических растворителей. Готов к применению.

Область применения: предназначено для уничтожения плесени, грибков, мхов и других микроорганизмов на минеральных основаниях, таких как кирпич, пенобетон и газобетон, штукатурка на цементной или гипсовой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Для наружных и внутренних работ.

Пригодные основания: кирпич, бетон, пенобетон и газобетон, затирка в плиточных швах, штукатурка на цементной или гипсовой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет: бесцветный

Цвет после высыхания: бесцветный

Расход на один слой: от 60 до 150 мл/м²

Время выдержки перед дальнейшей отделкой: 6-8 часов

Необходимое количество слоев: 2

Состав: водный раствор высокоэффективных концентрированных биоцидов

Температура применения: от +5 до + 30 °С

Температура эксплуатации: -50 до +70 °С

Плотность: около 1,00 г/см³

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

Предварительная подготовка поверхности: перед применением следует выявить причину появления плесени, грибков и устранить источники увлажнения. Механически удалить грибок. Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений.



Условия при работе: температура основания, воздуха и средства перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Подготовка материала: средство готово к применению, не требует разбавления водой. Непосредственно перед применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке.

Нанесение: наносить на подготовленную поверхность при помощи универсального распылителя, кисти, валика. Нанести средство на обрабатываемую поверхность и выдержать 2-4 часа, после чего очистить ее от скопления грибков, плесени и т.п. щеткой с жесткой щетиной. Нанести средство для удаления грибков и плесени повторно. Обработанную поверхность не промывать! Последующую отделку основания производить спустя 6-8 часов.

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые канистры 5 л и 10 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. При наличии стикера с информацией о морозостойкости допускается транспортировка при температуре до -40°C.

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен.

ВНИМАНИЕ! Содержит компоненты, раздражающие кожу, глаза и дыхательные пути. При работе с продуктом следует использовать защитные резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. В случаи попадания на кожу следует тщательно промыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах!

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

