

12.04.21.

Holzer Праймер Кварц

Особенности:

- повышает адгезию декоративных покрытий
- повышает удобство нанесения
- снижает впитывающую способность основания
- экологичный



Описание: колеруемый грунт под декоративные штукатурки на акриловой основе.

Область применения: применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

Пригодные основания: предварительно подготовленные минеральные основания, сборный и монолитный бетон в возрасте более 3 месяцев, цементные и гипсовые штукатурки в проектном возрасте, гипсокартонные листы, цементно-стружечные плиты, закрепленные согласно рекомендации производителя. Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход: 0,15-0,25 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, калиброванный кварцевый наполнитель, технологические добавки, вода.

Массовая доля нелетучих веществ: около 63%

Температура применения: от +5°C до +30°C

pH: 7,0-9,0

Плотность: 1,55 г/см³

Полное высыхание: 24 часа

Возможность повторного нанесения: 12 часов

Цветовая карта: NOVA, NCS, RAL

Базы для колеровки: А

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.



Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Сильно впитывающие влагу основания такие как гипсокартонные листы, гипсовые штукатурки и т.п. предварительно обработать грунтом Holzer Праймер.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах до однородной консистенции.

Инструмент: кистью, щеткой, валиком или специальными аппаратами для нанесения зернистых штукатурок.

Нанесение: перед нанесением защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Нанести на поверхность грунт Holzer Праймер кистью или валиком. После его полного высыхания нанести колеруемый грунт Holzer Праймер Кварц в один слой.

Очистка инструмента: малярные инструменты очистить водой.

Упаковка: пластиковые ведра 5 л и 10 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

