

13.11.18. (3)  
G 11 7862

## Holzer Gross

### Особенности:

- снижает риск появления трещин
- укрепляет поверхность непрочных оснований
- колеруется



**Описание:** грунт-краска для минеральных оснований на основе акриловых сополимеров без растворителей.

**Область применения:** предназначен для выравнивания и снижения впитывающей способности оснований, препятствует просвечиванию основания. Для внутренних работ.

**Пригодные основания:** полностью просохшие цементные, полимерные и гипсовые шпатлевки, силикатный и керамический кирпич, монолитный, сборный бетон, стяжки на цементной, цементно-известковой, ангидритовой или гипсовой основе, ГКЛ и ГВЛ.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Цвет:** белый

**Цвет после высыхания:** светло-желтый

**Время высыхания:** 1 час

**Расход:** 50-85 г/м<sup>2</sup>,

**Необходимое количество слоев:** 1

**Состав:** водная дисперсия сополимера акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки

**Температура применения:** от +5°C до +30°C

**pH:** 8,0-8,5

**Плотность:** Для базы А - около 1,55 г/см<sup>3</sup>

**Массовая доля нелетучих веществ** около 63%

**Возможность перекрашивания:** через 1 час

**Полное высыхание:** через 3 часа

**Полный набор прочности покрытия:** 21 сутки

**Цветовая карта:** Monicolor Nova 2024, RAL, NCS

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии*



нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

**Предварительная подготовка поверхности:** непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

**Нанесение:** валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очищают водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 0,9 и 2,5 л

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

