

17.01.17. (2)
EG 07 9218

Holzer Эластиш Грунт

Особенности:

- предотвращает просвечивание подложки
- устойчив к деформации
- повышает адгезию
- паропроницаемый



Описание: грунт для ОСП и других видов плит, на основе специального акрилового сополимера с прекрасной адгезией к ОСП. Не содержит органических растворителей. Готов к применению.

Область применения: предназначен для подготовки оснований под последующее нанесение декоративных покрытий при отделке фасадов каркасных и SIP-домов или под декоративные покрытия внутри помещений. Для внутренних и наружных работ.

Пригодные основания: ориентировано-стружечные плиты и другие влагостойкие древесные плиты, фиброцементные и ЦСП (цементно-стружечные плиты). Не подходит для плит с высолами или признаками биопоражения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет: белый

Расход на один слой: 200-250 г/м² в зависимости от характеристик плит и толщины нанесения

Время высыхания: 6 часов

Необходимое количество слоев: 1

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, пигменты, биоцидные и функциональные добавки.

Температура применения: от +10°C до +30°C

Температура эксплуатации: -40°C до +70°C

Паропроницаемость, не менее 0,16 мг/м²·ч·Па

Плотность: около 1,5 г/см³

Адгезия к ОСП-3: наивысшая (0 баллов по ГОСТ 31149)

Колеровка: база А – для получения пастельных оттенков и оттенков средней насыщенности

Цветовая карта: Holzer Фасад, Nova 2024, RAL, NCS

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.



Предварительная подготовка поверхности: плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя. Не подходит для оснований, пораженных грибом или плесенью.

Условия при работе: температура основания, воздуха и материала перед применением должна быть от +10°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. При работе на фасадах: на здании должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости добавить воды (макс. 5% от массы материала) и повторно перемешать до однородной консистенции.

Нанесение: наносить на основание краскопультom или кистью.

Очистка инструмента: оборудование и инструменты очистить водой сразу после окончания работ.

Упаковка: пластиковое ведро 4 кг и 16 кг.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше +5°C. Не замораживать! Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. В случае попадания промыть большим количеством чистой воды. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

