

16.04.12. (3)
F 02 5602

Kübe ХаусЛюкс 7

Особенности:

- высокая стойкость к мытью
- скрывает дефекты поверхности
- исключительное удобство в применении



Описание: интерьерная матовая краска на основе водной дисперсии акрилового полимера.

Область применения: краска предназначена для высококачественного окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и нормальным уровнем влажности, таких как спальня, гостиная, прихожая, детская или офис. Рекомендуется для медицинских и детских учреждений.

Подходит для нанесения на подготовленные минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п.), гипсокартон и обои под окраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой:

- по финишной шпатлевке – около 60 мл/м²;
- по фактурным обоям – около 90 мл/м²;
- по гипсокартону – около 70 мл/м².

Ориентировочный расход при двухслойном нанесении: около 140 мл/м²

Состав: водная дисперсия 100% акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Степень блеска: 7 (матовая)

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура эксплуатации: -50 до +80 °C

Время высыхания: от пыли – 1 час

Возможность перекрашивания: через 2 часа

Устойчивость к мокрому истиранию: класс 2 (EN 13300)

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Содержание сухих компонентов по массе: около 53%

Максимальный размер частиц: 30 мкм

Растворитель: вода

pH: 8-8,5

Плотность: около 1,37 г/см³ для базы А

Цветовая карта: Nova 2024, RAL, NCS

Базы для колеровки: А – для светлых оттенков, С – для глубоких тонов



Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски пористые основания, такие как гипсокартонные листы, гипсовые, цементные или полимерные шпатлёвки и другие, рекомендуется обработать грунтом KUBE ПраймерЛюкс.

Подготовка материала: для первого слоя краску разбавить не более 10% по объему чистой водой и перемешать мешалкой на низких оборотах. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Нанесение: валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 0,9 л; 4,5 л; 9 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.



Краски KUBE – это воплощение экологичности и безупречного качества. Мы не просто создали краску, а разработали целую систему, где каждая деталь продумана для достижения максимального результата. В основе KUBE лежат формулы, разработанные с учётом современных экологических стандартов. В их составы входят исключительно безопасные для здоровья и окружающей среды компоненты, что подтверждается соответствующими сертификатами. Это значит, что вы можете смело использовать KUBE в детских комнатах, спальнях и других помещениях, где важна безопасность.

Превосходная укрывистость – одна из ключевых характеристик красок KUBE. Вам потребуется меньше слоёв для достижения насыщенного, равномерного цвета, что экономит ваше время и материалы. Секрет кроется в особой пигментной основе и уникальной технологии диспергирования, обеспечивающей идеальное распределение пигментов в связующем. Это гарантирует не только глубокий и яркий цвет, но и исключительную долговечность покрытия, устойчивого к выцветанию под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков (в случае использования для фасадных работ).

Помимо великолепных эстетических свойств, краски KUBE отличаются высокой износостойкостью. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, истиранию и образованию трещин, что особенно важно в местах с высокой проходимостью, таких как коридоры или общественные здания. Мы провели многочисленные испытания на истираемость и стойкость к моющим средствам, результаты которых подтверждают высокую практичность красок KUBE. Они легко моются, что упрощает уход за окрашенными поверхностями.

Широкая палитра цветов и оттенков KUBE позволяет воплотить любые дизайнерские решения, от классической элегантности до ультрасовременного минимализма. Мы предлагаем, как стандартные цвета, так и возможность смешивания оттенков по каталогу RAL или Pantone, что гарантирует точное соответствие вашему проекту.

Краски KUBE – это инвестиция в долговечность, красоту и экологичность вашего дома или офиса. Они отвечают самым высоким требованиям к качеству и безопасности, обеспечивая безупречный результат на долгие годы.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17.12/3

Краска интерьерная KÜBE HausLux 7 (ТУ 2316-006-64050461-12)

Партия 17.12.24/3
Упаковка 9 л, 4,5 л, 0,9л
Количество _2000 л

Дата выдачи: 17.12.2024
Срок хранения – 24 месяца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п	Показатель, ед. изм.	Требования к продукции		Обозначение НД на испытания	Результаты испытаний
		Обозначение НД на продукцию	Обозначение НД на продукцию		
1	Цвет	ТУ 2316-006-64050461-12	белая	ГОСТ 28196	белая
2	Внешний вид	ТУ 2316-006-64050461-12	однородная, матовая	ГОСТ 28196	однородная, матовая
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	ТУ 2316-006-64050461-12	53	ГОСТ 17531	53,2
4	Степень перетира, мкм, не более	ТУ 2316-006-64050461-12	40	ГОСТ 6589	30
5	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2°C), мин., не более	ТУ 2316-006-64050461-12	60	ГОСТ 19007	60
6	Вязкость, мПа*с	ТУ 2316-006-64050461-12	5000-7000	ТУ 2316-006-64050461-12	6983

